

SCHEDA PRODOTTO

(In ottemperanza alla legge 126/91 del al DL 101/97)

<p>Pannello divisorio</p> <p>Modello: XILTE</p> <p>Versione:</p> <p>Variante:</p>	<p>CLIPPER SYSTEM Srl VIA RIO MARTINO, 84 03030 CASTELLIRI (FR) - ITALIA Tel. +39 0776 808209 Fax +39 0776 808209 www.clipperssystem.it info@clipperssystem.it</p>
<p>Materiali impiegati</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Piantana</u>: profilo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere.• <u>Pannello</u>: doghe in PVC collegate fra loro con incastro "a serrandina". Spessore mm 12.• <u>Base metallica</u>: in lamiera di acciaio spessore mm 4 verniciata a polvere epossipoliestere.	<p>Istruzioni d'uso e manutenzione</p> <ul style="list-style-type: none">• I pannelli sono flessibili .• I pannelli debbono essere sostenuti dalle piantane (ma non sospesi rispetto al pavimento).• Ogni pannello, utilizzato singolarmente o in accoppiamento con altri pannelli, deve essere sostenuto da 2 piantane (di cui inclusa nella confezione del pannello).• I pannelli possono condividere la stessa piantana per un numero massimo di 4 pannelli sulla stessa piantana.• La piantana va sempre utilizzata in accoppiamento con la base metallica• Il pannello non va utilizzato come barriera per contenere la pressione fisica delle persone e/o come transenna.• Lavare con panno umido. Non occorre una sostanza specifica.• Evitare l'uso di prodotti abrasivi e/o fortemente acidi.
<p>Informazioni aggiuntive</p> <ul style="list-style-type: none">• Il collegamento fra i pannelli va eseguito come da istruzioni di montaggio incluse nella confezione del prodotto.• Il prodotto non presenta spigoli vivi o altri elementi che possano determinare ferite ed è conforme alle normative antinfortunistiche e, nello specifico, al D. LGS 626/94 e al DPR 547/55.• Il prodotto presenta caratteristiche di stabilità e resistenza prevedibili nel normale uso ed è rispondente alla normativa UNI EN 1023/3	